

# MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

nova  
ertek



Este Manual, visa estabelecer e consolidar a identidade da NOVA ERTEK, através de um conjunto de recomendações e especificações de normas essenciais.

Seguir as suas linhas de orientação estará a contribuir para projetar a NOVA ERTEK, de uma forma clara e consistente, junto dos seus públicos alvo.

Todas as versões e aplicações não previstas neste manual deverão ser submetidas e validadas pela Direção de Marketing e Comunicação.

# GLOSSÁRIO

---

## COR

**Papel glossy**  
Papel com revestimento brilhante.

**Papel mate**  
Papel que possui um revestimento especial fosco (sem brilho).

**Plásticos**  
Suportes plastificados e metalizados.

**Digital**  
Cor utilizada em suportes digitais, como televisão, web e projeções.

---

## GRELHA DE CONSTRUÇÃO

Permite perceber de forma clara as proporções e os alinhamentos dos vários elementos constituintes da marca.

---

## MARGEM DE SEGURANÇA

É a área em torno do logótipo que deve estar livre de outros elementos gráficos, como texto, fotos e/ou outros logótipos.

---

## RESISTÊNCIA

É o tamanho mínimo de aplicação dos logótipos, sem que a sua legibilidade seja prejudicada.

---

## FONT

**Primária**  
É a fonte que deverá ser utilizada em todos os documentos para impressão gráfica e documentos que preservem a font (ex: PDF).

**Secundária**  
É a fonte complementar que poderá ser utilizada em documentos, em conjunto com a Font Primária.

**Digital**  
É a fonte que deverá ser utilizada em suportes digitais, como televisão, web e projeções e, sempre que o uso da Font Primária não for viável.

---

## POSITIVO | NEGATIVO

### Cor

Os logótipos poderão ser aplicados em fundo branco.

### Preto

Os logótipos poderão ser aplicados a preto sobre fundo branco, sempre que seja inviável a sua aplicação nas cores originais.

### Branco

Os logótipos poderão ser aplicados em fundos de cor (aberto a branco), de preferência nas cores da nossa paleta.

---

## USO CORPORATIVO

Normas para aplicação do logótipo da NOVA ERTEK na imagem gráfica.

### Dimensões máximas

É o tamanho máximo de aplicação dos logótipos.

### Cor

As cores do logótipo da NOVA ERTEK devem ser adaptadas às cores da empresa utilizadora.

---

## PROIBIÇÕES

Entende-se por proibições todas e quaisquer alterações que pretendem ser efetuadas no desenho, na tipografia, no alinhamento e / ou nas cores dos elementos.

---


MARCA

# nova ertek


---

COR


Papel glossy

|   |                   |   |   |   |   |
|---|-------------------|---|---|---|---|
|  | PANTONE®<br>188 C |  C |  M |  Y |  K |
|   |                   | 16  | 100   | 65  | 58  |


Papel matte

|  |                   |   |   |   |   |
|--|-------------------|---|---|---|---|
|  | PANTONE®<br>188 U |  C |  M |  Y |  K |
|  |                   | 27  | 86  | 60  | 28  |

Digital

|   |                |   |   |   |
|---|----------------|---|---|---|
|  | HEX<br>#76232F |  R |  G |  B |
|   |                | 118   | 35  | 47  |

Vinil

|   |             |
|---|-------------|
|  | RAL<br>3032 |
|---|-------------|



---

GRELHA DE CONSTRUÇÃO



---

MARGEM DE SEGURANÇA

Mínimo Recomendado



Mínimo



---

RESISTÊNCIA

---

## FONT

Primária

Neris

Thin  
*Thin Italic*  
Light  
*Light Italic*  
**Semibold**

***Semibold Italic***  
***Bold Italic***  
**Black**  
***Black Italic***

Secundária

Arial

Regular  
*Italic*

**Bold**  
***Bold Italic***

---

## POSITIVO | NEGATIVO

Cor

nova  
ertek

Preto

nova  
ertek

Branco

nova  
ertek

nova  
ertek



---

## PROIBIÇÕES

Expansão

**nova  
ertek**

Compressão

nova  
ertek

Dimensões relativas

nova  
ertek

Tipo de letra

**nova  
ertek**

Posição dos elementos

nova  
ertek

Rotação

nova  
ertek

Transparência

nova  
ertek

Linha

nova  
ertek

Sombreado

nova  
ertek

Cor

nova nova  
ertek ertek

