

# MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

nova  
ertek  
by grupo nett

Este Manual, visa estabelecer e consolidar a identidade da NOVA ERTEK, através de um conjunto de recomendações e especificações de normas essenciais.

Seguir as suas linhas de orientação estará a contribuir para projetar a NOVA ERTEK, de uma forma clara e consistente, junto dos seus públicos alvo.

Todas as versões e aplicações não previstas neste manual deverão ser submetidas e validadas pela Direção de Marketing e Comunicação.

# GLOSSÁRIO

## COR

**Papel glossy**  
Papel com revestimento brilhante.

**Papel mate**  
Papel que possui um revestimento especial fosco (sem brilho).

**Plásticos**  
Suportes plastificados e metalizados.

**Digital**  
Cor utilizada em suportes digitais, como televisão, web e projeções.

## GRELHA DE CONSTRUÇÃO

Permite perceber de forma clara as proporções e os alinhamentos dos vários elementos constituintes da marca.

## MARGEM DE SEGURANÇA

É a área em torno do logótipo que deve estar livre de outros elementos gráficos, como texto, fotos e/ou outros logótipos.

## RESISTÊNCIA

É o tamanho mínimo de aplicação dos logótipos, sem que a sua legibilidade seja prejudicada.

## FONT

**Primária**  
É a fonte que deverá ser utilizada em todos os documentos para impressão gráfica e documentos que preservem a font (ex: PDF).

**Secundária**  
É a fonte complementar que poderá ser utilizada em documentos, em conjunto com a Font Primária.

**Digital**  
É a fonte que deverá ser utilizada em suportes digitais, como televisão, web e projeções e, sempre que o uso da Font Primária não for viável.

## POSITIVO | NEGATIVO

**Cor**  
Os logótipos poderão ser aplicados em fundo branco.

**Preto**  
Os logótipos poderão ser aplicados a preto sobre fundo branco, sempre que seja inviável a sua aplicação nas cores originais.

**Branco**  
Os logótipos poderão ser aplicados em fundos de cor (aberto a branco), de preferência nas cores da nossa paleta.

## PROIBIÇÕES

Entende-se por proibições todas e quaisquer alterações que pretendem ser efetuadas no desenho, na tipografia, no alinhamento e / ou nas cores dos elementos.

## USO CORPORATIVO

Normas para aplicação do logótipo da NOVA ERTEK na imagem gráfica.

**Dimensões máximas**  
É o tamanho máximo de aplicação dos logótipos.


**Cor**  
As cores do logótipo da NOVA ERTEK devem ser adaptadas às cores da empresa utilizadora.

MARCA

nova  
ertek  
by grupo nett

COR


Papel glossy

	PANTONE® 188 C	 C	 M	 Y	 K
		16	100	65	58


Papel matte

	PANTONE® 188 U	 C	 M	 Y	 K
		27	86	60	28

Digital

	HEX #76232F	 R	 G	 B
		118	35	47

Vinil

	RAL 3032
---	-------------

GRELHA DE CONSTRUÇÃO



MARGEM DE SEGURANÇA



RESISTÊNCIA

Mínimo Recomendado



Mínimo



## FONT

Primária

Neris

Thin  
Thin Italic  
Light  
Light Italic  
Semibold

*Semibold Italic*  
**Bold Italic**  
**Black**  
**Black Italic**

Secundária

Arial

Regular  
Italic

**Bold**  
**Bold Italic**

## POSITIVO | NEGATIVO

Cor

nova  
ertek  
by grupo nett

Preto

nova  
ertek  
by grupo nett

Branco

nova  
ertek  
by grupo nett

nova  
ertek  
by grupo nett

## PROIBIÇÕES

Expansão

nova  
ertek  
by grupo nett

Compressão

nova  
ertek  
by grupo nett

Dimensões relativas

nova  
ertek  
by grupo nett

Tipo de letra

nova  
ertek  
by gruponett

Posição dos elementos

nova  
ertek  
by grupo nett

Rotação

nova  
ertek  
by grupo nett

Transparência

nova  
ertek  
by grupo nett

Linha

nova  
ertek  
by grupo nett

Sombreado

nova  
ertek  
by grupo nett

Cor

nova  
ertek  
by grupo nett

nova  
ertek  
by grupo nett

